

## ACRYLIC SURFACER 920-29

### DESCRIPTION

L'acrylic surfacer 920-29 est un liant acrylique latex concentré renforcé de sable.

L'acrylic surfacer 920-29 permet de réagréer et renforcer toutes surfaces en enrobés ou béton neuves ou anciennes.

### USAGE

L'acrylic surfacer 920-29 permet le nivellement et le reprofilage des irrégularités de surface en donnant une planéité conforme à la norme F.F.T.

### PREPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être sèche, propre.

Balayer et souffler.

### APPLICATION

Mélanger soigneusement le produit en kit prêt à l'emploi.

Appliquer uniformément à la raclette caoutchouc 70cm en évitant les surcharges localisées.

### PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas exposer le produit au gel, limiter son exposition au soleil.

Tenir les fûts hermétiquement fermés après l'emploi.

Ne pas appliquer par :

- Température inférieure à 10°C
- Température supérieure à 55°C
- Pluie imminente ou risque de pluie.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Noir

Extrait sec : 85%

Solvant : eau

Liant : Dispersion acrylique, latex

Charges : 1.67

Temps de séchage (20°C + HR 50%)

- Au toucher : 30 minutes
- Ferme : 4 heures

### CONSOMMATION

La consommation moyenne d'une couche pour 1 court de 648 m<sup>2</sup> est de 1.420 kg/m<sup>2</sup>.

Le pouvoir couvrant varie selon la texture du support.

### NETTOYAGE

Rincer à l'eau propre, les outils et le matériel immédiatement après l'emploi.

La matière séchée sera enlevée au xylène ou toluène.

**ENTREPOSAGE** : 12 mois

**NOCIF, NE PAS AVALER**